



HDD LOCATING SYSTEMS

# SIMPLE PERFORMANT ÉCONOMIQUE

- **Nouvelle antenne 3D plus performante**
  - » Meilleure portée dans les basses fréquences
- **Nouvelle sonde Echo 75XF**
  - » 3 modes de puissance
  - » Jusqu'à 75m de portée et 100 heures d'autonomie
  - » 16 fréquences (0.325 à 41 kHz)
- **Enregistrement des données intégré**
  - » Enregistrement simplifié des données de forage
  - » Édition des courbes et données facilement envoyées par e-mail directement depuis l'écran
  - » Synchronisation avec le portail UMaps
  - » Vues par tige et graphique avec possibilité de modification sur l'écran

**Reprise de votre ancien matériel**

# MOST

## MAG X PRO

 **Underground Magnetics**  
*simple. powerful. affordable.*

Le Mag X PRO est le plus performant des systèmes de détection en forage horizontal dirigé à ce jour.

Et encore plus associé à la sonde Echo 75XF !

[www.mostfrance.com](http://www.mostfrance.com)

# Mag X PRO

## Spécifications

# DRILL WITH EASE

### Récepteur

Système	Mag X PRO
Fréquences du système	16 Fréquences, 0.325kHz - 41kHz
Transmetteur compatible	Echo X-Mini / Echo 50 / Echo 50XF / Echo 60 / Echo 75XF / Echo 70 / Echo 90 / Echo 110
Plage de température	-20°C à 60°C
Fréquence radio	<b>433</b> MHz
Téléométrie	4 canaux radio avec une portée jusqu'à 900m
Puissance	Batterie lithium rechargeable 12.5V
Autonomie	Jusqu'à 50 heures
Dimensions	73.5 cm x 23 cm x 33 cm
Poids	3.85 kg
Étanchéité	IP65

### Écran

Écran	Écran tactile couleur de 7" Système Android
Enregistrement des données	Intégré
Plage de température	-20°C à 60°C
Fréquence radio	<b>433</b> MHz
Téléométrie	4 canaux radio avec une portée jusqu'à 900m
Puissance	Batterie lithium rechargeable 12.5V
Autonomie	Jusqu'à 50 heures
Dimensions	19 cm x 13 cm x 19 cm
Poids	1.5 kg
Étanchéité	IP65

### Transmetteur Echo X-Mini

Fréquence	2 Fréquences, 19kHz, 30kHz
Type de batterie	18650 x 1 batterie rechargeable au lithium
Autonomie	18650 (3.7v): 18 Heures - Mode normal
Portée et profondeur des données	18m - Mode Normal
Dimensions	20 cm long x 2.5 cm diamètre

### Echo 50XF

Fréquence	16 Fréquences, 0.325kHz - 41kHz
Type de batterie	21700 x 1 batterie rechargeable au lithium 261020 x 1 pile au lithium (Super Cell)
Autonomie	21700 (4.2v): 50 Heures - Mode Normal 12 Heures - Haute puissance 261020 (3.7v): 60 Heures - Mode Normal 15 Heures - Haute puissance
Portée et profondeur des données	40m - Mode normal 50m - Haute puissance
Dimensions	38 cm long x 3.2 cm diamètre

### Echo 75XF *Nouveau!*

Fréquence	16 Fréquences, 0.325kHz - 41kHz
Type de batterie	26650 x 2 batteries rechargeables au lithium
Autonomie	26650 (3.6v): 100 Heures - Basse puissance 60 Heures - Puissance moyenne 11 Heures - Haute puissance
Portée et profondeur des données	30m - Basse puissance 50m - Puissance moyenne 278 Ft. 75m - Haute puissance
Dimensions	48 cm long x 3.2 cm diamètre

### Transmetteur Echo 70

Fréquence	12 Fréquences, 4kHz - 41kHz
Type de batterie	18650 x 3 batteries rechargeables au lithium
Autonomie	18650 (3.7v) : 60 Heures - Mode normal 15 Heures - Haute puissance
Portée et profondeur des données	50m - Mode normal 70m - Haute puissance
Dimensions	39.3 cm long x 3.6 cm diamètre

### Echo 90

Fréquence	12 Fréquences, 4kHz - 41kHz
Type de batterie	18650 B2 x 2 batteries rechargeables au lithium
Autonomie	18650 B2 (3.7v): 80 Heures - Mode normal 20 Heures - Haute puissance
Portée et profondeur des données	70m - Mode Normal 90m - Haute puissance
Dimensions	45.5 cm long x 3.6 cm diamètre

### Echo 110

Fréquence	12 Fréquences, 4kHz - 41kHz
Type de batterie	18650 B2 x 3 batteries rechargeables au lithium
Autonomie	18650 B2 (3.7v): 120 Heures - Mode Normal 30 Heures - Haute puissance
Portée et profondeur des données	90m - Mode normal 110m - Haute puissance
Dimensions	60.5 cm long x 3.6 cm diamètre